



EMD System
flex

Spécialiste de la maintenance des instruments rotatifs

Une nouvelle gamme de turbines et contre-angles qui garantit la fiabilité et la performance en clinique au quotidien



Meilleur Grip

- Prise en main sûre, même après une utilisation prolongée
- Le traitement de la surface assure un entretien facile



LED Direct

Visibilité optimale dans une grande zone de travail (25 000 LUX)



Roulements en céramique

Développés en Allemagne
Conception qui permet un fonctionnement silencieux, une puissance constante et garantie dans le temps



Refroidissement par pulvérisation

4 sorties de spray orientées vers la fraise : refroidissement constant et sûr

TURBINES**

250€*



EMD Flexy Standard - Compatible NSK

Ref. TURBNSK

250€*



EMD Flexy Standard - Compatible KaVo

Ref. TURBKAVO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	EMD Flexy Standard - Compatible NSK / KAVO
LUMIÈRE	Oui / LED (25.000 LUX)
CORPS	Inox
RACCORDS	NSK / KAVO
TÊTE	Φ12.7mm x H13.1mm
PUISSANCE	25 watts
ROULEMENT	Céramique
STÉRILISATION	Autoclave max 135°C
DÉSINFECTION THERMIQUE	Oui
GARANTIE	1 an
CLASSE DM	IIA